

Ahhoz, hogy a burkolt felületeket hosszú ideig élvezhessük, nem elég a megfelelő burkolat és burkolatragasztó kiválasztására odafigyelnünk. Mélyebbre kell mennünk, egészen az alapfelületig. A munkálatok megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy az alapfelület megfelelő szilárdsággal rendelkezik-e. A szakemberek erre a célra karctűt használnak. Egy éles szerszámmal meghúzza a felületet, akár már mi is feltérképezhetjük, hogy pl. a csavarhúzó, véső mély nyomot hagy-e benne, vagy csak megkarcolja a felületet.

Aljzat előkészítés - Rétegrendek

Szívóképes alapfelület esetén pl. cementesztrich, beton:

- Alapfelület megfelelő mechanikai előkészítése
- Murexin LF 1 Mélyalapozó (kb. 0,15 kg/m²)
- Murexin RS 50 Öntapadó peremszigetelő szalag
- Murexin **TopLevel aljzatkiegyenlítő**:
Speciális kötőanyagú:
Murexin **TopLevel PROFI 240 H Parketta aljzatkiegyenlítő** (kb. 1,7 kg/m²/mm, 2-40 mm, szálerősített, gyorskötésű, feszültségmentes)
TopLevel PROFI 220 H Parketta aljzatkiegyenlítő (kb. 1,5 kg/m²/mm, 2-20 mm, feszültségmentes)
Cementtartalmú:
Murexin TopLevel PROFI 220 R Gyors aljzatkiegyenlítő (kb. 1,5 kg/m²/mm, 2-20 mm, szálerősített, gyorskötésű, feszültségmentes)
Murexin TopLevel PROFI 340 R Fa aljzatkiegyenlítő (kb. 1,7 kg/m²/mm, 3-40 mm, szálerősített, gyorskötésű, feszültségmentes)
- **Murexin X-Bond MS-K 509 Plus Parkettaragasztó / Murexin X-Bond MS-K 511 Parkettaragasztó** (kb. 1,3 kg/m²)
- Parketta

Nem szívóképes alapfelület esetén pl. OSB, régi parketta, kerámiaburkolat:

- Alapfelület megfelelő mechanikai előkészítése
- Murefix MF 4 Gyors javítóanyag a fugák kitöltéséhez
- Mechanikai előkészítés
- Murexin RS 50 Öntapadó peremszigetelő szalag
- Murexin D4 Tapadóhíd Rapid
- Murexin **TopLevel aljzatkiegyenlítő**:
Speciális kötőanyagú:
Murexin **TopLevel PROFI 240 H Parketta aljzatkiegyenlítő** (kb. 1,7 kg/m²/mm, 2-40 mm, szálerősített, gyorskötésű, feszültségmentes)
Cementtartalmú:
Murexin TopLevel PROFI 340 R Fa aljzatkiegyenlítő (kb. 1,7 kg/m²/mm, 3-40 mm, szálerősített, gyorskötésű, feszültségmentes)
- **Murexin X-Bond MS-K 509 Plus Parkettaragasztó / Murexin X-Bond MS-K 511 Parkettaragasztó** (kb. 1,3 kg/m²)
- Parketta